

## Технические характеристики RF серии

Модель	RF-3	RF-5	RF-10	RF-20	RF-30	RF-50	RF-100	RF-200
Мощность - кВт	0.3	0.5	1	2	3	5	10	20
<b>На входе</b>								
Фазы	Трехфазный							
Напряжение	0 ÷ 45 V~	0 ÷ 90 V~	0 ÷ 200 V~	0 ÷ 350 V~			0 ÷ 500 V~	
Частота	0 ÷ 30 Hz							
<b>На выходе</b>								
Напряжение	24 V= +10%	48 V= +12%	120 V= +12%	240 V= +12%			360 V= +12%	
Эффективность	99%							
<b>Система отключения</b>								
С электронным контролем								
Предел напряжения	> 27 V~	> 60 V~	> 150 V~	> 280 V~			> 420 V~	
<b>Сигналы</b>								
Лампочки	Вкл., Ручной режим, Ошибка							
Дисплей	По выбору				Стандартный			
Ручное выключение	Аварийное выключение							
<b>Окружающая среда</b>								
Рабочая температура	-22°C ÷ 50°C							
Неконденсирующая влажность	0% ÷ 90%							
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	< 30 dBA							
Охлаждение	Воздушное							
Класс защиты	IP20							
<b>Размеры</b>								
Ш x Г x В - мм	220 x 140 x 300	300 x 200 x 400	400 x 200 x 500	400 x 200 x 600			500 x 250 x 700	600 x 300 x 800
Маркировка CE	2004/108/EC; 2006/95/EC							
Соответствие стандартам	IEC 478-1; IEC 478-2; IEC 478-4							



Factory - Head Office

S.P. km 5,3 C/da San Cusumano - 91100 Trapani - Italy

Tel. +39 0923 562794 - Fax +39 0923 567880

Http://www.layer.it - E-mail: layer@layer.it

